

KATO

Progress to the Next Stage

Product Guide

- 本カタログ記載の装備・仕様等は、掲載機種に主に標準搭載されているものです。他仕様、オプション等についてはお問い合わせください。

- 本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書をよく読んで正しくお使い下さい。
- 本カタログの写真ならびに装備は、改良などによりお届けします製品と異なる場合があります。
- また、仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
- ボディカラーおよび内装色は、撮影や印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

<http://www.kato-works.co.jp>

- お問い合わせ：

KATO 株式会社 **加藤製作所**

本 社 / ☎140-0011 東京都品川区東大井1丁目9番37号
☎ 03 (3458) 1111 番 (大代表)



品質保証の国際規格「ISO 9001」の認証を取得しています。



Rougher®
ALLTERR®

REGZNM®



MultiVac®



Street-Master®

CITY® DRILL



SNOWWING®



事業所一覧

本 社

〒140-0011 東京都品川区東大井1-9-37 03-3458-1111(大代表)

茨 城 工 場

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5206 0280-84-1311(代表)

群 馬 工 場

〒373-0015 群馬県太田市東新町823 0276-37-3111(代表)

東 京 支 店

〒140-0011 東京都品川区東大井1-9-37 03-3458-1112(代表)

北海道支店

〒003-0807 北海道札幌市白石区菊水七条2-7-1(札幌流通倉庫東ビル) 011-837-5211(代表)

道東営業所

〒080-0010 北海道帯広市大通南11-18-1(TRAD十勝ビル) 0155-25-7211(代表)

東 北 支 店

〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町3-10(グラン・シャリオビル) 022-222-4896(代表)

盛岡営業所

〒020-0021 岩手県盛岡市中央通2-2-5(住友生命盛岡ビル) 019-652-1191(代表)

秋田営業所

〒010-0951 秋田県秋田市山王2-1-60(アイデックスビル) 018-863-5001(代表)

郡山営業所

〒963-8004 福島県郡山市中町1-22(郡山大同生命ビル) 024-932-1811(代表)

北関東支店

〒331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町1-497(MJ赤柴ビル) 048-651-1135(代表)

新潟営業所

〒950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口1-1-54(日生南笹口ビル) 025-247-8326(代表)

高崎営業所

〒370-0811 群馬県高崎市相生町1-1(ハ十二銀行高崎ビル) 027-325-1311(代表)

千 葉 支 店

〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-2-24(幕張本郷相葉ビル) 043-296-0005(代表)

水戸営業所

〒310-0063 茨城県水戸市五軒町1-3-34(会計ビル) 029-227-5051(代表)

横 浜 支 店

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡1-2(高島台第2ビル) 045-311-7992(代表)

静岡営業所

〒422-8042 静岡県静岡市駿河区石田1-1-46(静岡信用金庫石田ビル) 054-286-3141(代表)

名古屋支店

〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵3-23-3(第14オーシャンビル) 052-934-0588(代表)

富山営業所

〒930-0046 富山県富山市堤町通り1-3-6(堤町まちの駅ビル) 076-493-1833(代表)

大 阪 支 店

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島2-3-20 06-6303-1131(代表)

京滋営業所

〒520-0801 滋賀県大津市におの浜2-1-48(におの浜森田ビル) 077-524-8001(代表)

中 国 支 店

〒733-0035 広島県広島市西区南観音7-16-15(タワー川村ビルⅢ) 082-295-0300(代表)

岡山営業所

〒700-0927 岡山県岡山市北区西古松605番地4(ブライトオフィスビル) 086-231-1291(代表)

四 国 支 店

〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10(高松寿町プライムビル) 087-822-7731(代表)

九 州 支 店

〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3-12-16(東比恵スクエアビル) 092-474-0122(代表)

東九州営業所

〒870-0034 大分県大分市都町1-1-1(太陽生命大分ビル) 097-536-6650(代表)

南九州営業所

〒890-0052 鹿児島県鹿児島市上之園町24-2(第12川北ビル・BOIS鹿児島) 099-258-3326(代表)

沖 縄 支 店

〒900-0016 沖縄県那覇市前島3-1-15(大同生命那覇ビル6階) 098-868-9461(代表)

【アイコン凡例】

クレーン

	全長, 全幅, 全高 (走行時)
	車両総重量
	最大吊上げ能力
	ブーム段数／長さ
	EXジブ段数／長さ ／オフセット角度
	SLジブ段数／長さ ／オフセット角度
	パワージブ段数／長さ ／オフセット角度
	HLジブ段数／長さ ／オフセット角度
	アウトリガ張出設定 ／最大張出幅
	アウトリガ張出設定 ／最大張出幅
	ACS型式
	【ディーゼル特殊自動車 排出ガス規制】適合
	【特定特殊自動車排出ガス 2011年規制】適合
	【国土交通省指定低騒音型】
	【国土交通省指定超低騒音型】
	通行条件 B 道路法による基本通行条件
	【国土交通省 新技術情報提供システム 登録番号 KT130078-A】

リフター

	全長, 全幅, 全高 (格納姿勢)
	質量
	最大セリ上げ能力
	脚部張出幅

油圧式ショベル

	エンジン定格出力
	運転質量
	標準バケット容量
	最大掘削深さ
	APC型式
	GPS 車両情報システム搭載
	【特定特殊自動車排出ガス 2011年規制】適合
	【特定特殊自動車排出ガス 2014年規制】適合
	【特定特殊自動車少数特例基準】 適合
	【特定特殊自動車少数特例 2006年基準】適合
	【国土交通省指定低騒音型】
	【国土交通省指定超低騒音型】
	【国土交通省 新技術情報提供システム 登録番号 KT130022-A】

Lineup

	重掘削仕様
	解体仕様
	LC仕様
	LC解体仕様
	砕石仕様
	クレーン仕様
	ドーザ仕様

アースドリル

	最大掘削深さ
	施行最大径
	定格出力
	自重
	【特定特殊自動車排出ガスの 規制等に関する法律】適合
	【特定特殊自動車少数特例 2011年基準同等】適合
	【国土交通省指定低騒音型】

万能吸引車

	適用シャシ
	ホッパ容量
	標準積載量
	理論風量
	最大静圧
	リフトアップ仕様

【真空吸込式】路面清掃車

	最高清掃速度
	最大清掃幅
	作業エンジン定格出力
	ホッパ容量
	最大積載量
	リフトアップ仕様

空港用除雪車 スノースイーパー

	最高除雪速度
	最大除雪幅
	作業エンジン定格出力

C O N T E N T S

● ラフテレーンクレーン	3
● オールテレーンクレーン	5
● リフター	6
● 全油圧式ショベル	7
● アースドリル	10
● 万能吸引車	11
● 【真空吸込式】路面清掃車／高速路面清掃車	12
● 空港用除雪車 スノースイーパー	13
● トラック積載型クレーン	14

SL-800Ri

EJIB SL仕様搭載!
装着作業が早い・安全・省スペース。



- 寸法 L : 13,260mm
W : 2,990mm
H : 3,750mm
- 質量 41,035kg
- 最大吊り 75t×2.3m
(10mブーム)
- SUPERBOOM 6段/10~45m
- SL 2段/9.4~13.7m
5°~60°
- 6段/7.6m
- ACS MS-240
- ディーゼル特殊自動車
排出ガス規制適合
(平成23年規制)
- 通行条件 D
- NETIS

SR-250Ri

EJIB搭載!
より環境に優しく、簡単・安全・高効率。



- 寸法 L : 11,470mm
W : 2,620mm
H : 3,440mm
- 質量 25,645kg
- 最大吊り 25t×3.5m
(9.35mブーム)
- SUPERBOOM 4段/9.35~30.5m
- PJ 2段/8.7m, 13.1m
5°~60°
- 5段/6.6m
- 4段/6.6m
- ACS MS-230
- ディーゼル特殊自動車
排出ガス規制適合
(平成23年規制)
- 通行条件 A
- NETIS

CITYRANGE

スラントブームが生み出す良好な視界。軽快な走りが自慢のシティレンジ!

MR-350Ri



- 寸法 L : 9,765mm
W : 2,620mm
H : 3,595mm
- 質量 28,055kg
- 最大吊り 35t×2.6m
(7.5mブーム)
- SUPERBOOM 6段/7.5~32.5m
- SL 3段/6.5m~14.0m
5°(7°)~60°
- 5段/6.8m
- ACS MS-230B
- ディーゼル特殊自動車
排出ガス規制適合
(平成23年規制)
- 通行条件 D

MR-200Ri



- 寸法 L : 8,710mm
W : 2,290mm
H : 3,210mm
- 質量 19,715kg
- 最大吊り 20t×2.5m
(6.5mブーム)
- SUPERBOOM 6段/6.5~28m
- PJ 2段/4.0m, 5.8m
7°~60°
- 5段/5.4m
- 4段/5.4m
- ACS MS-230
- ディーゼル特殊自動車
排出ガス規制適合
(平成23年規制)
- 通行条件 D

**MR-130Ri
MR-130Rim**






- 寸法 L : 7,440mm
W : 1,995mm
H : 2,845mm
- 質量 13,815kg
- 最大吊り MR-130Ri : 13t×1.7m
(5.3mブーム)
MR-130Rim : 4.9t×4m
(5.3mブーム)
- SUPERBOOM 6段/5.3~24m
- PJ 2段/3.6m, 5.5m
5°~60°
- 5段/4.75m
- 4段/4.75m
- ACS MS-230A
- ディーゼル特殊自動車
排出ガス規制適合
(平成24年規制)
- 通行条件 A

進化を続けるオールテレーンクレーン。
KATO DNAの真髓が息づいています！

KA-4000R



※構内走行姿勢

 L : 17,990mm W : 2,990mm H : 4,120mm (構内走行姿勢)	 44,910kg (台車のみ)	 最大 400t×2.5m (13.6mブーム) (重荷重装置付)	 SUPERBOOM 5段 / 13.6~50m 5段 / 9.2m	 EX 1段 / 10m 5°	 SL 4段 / 10~31m 0°~60°	 HL 6段 / 18~63m 10°~60°	 ACS MS-300
 通行条件 C (旋回体別送, 台車のみ走行)							

KA-3000











※構内走行姿勢

 L : 16,890mm W : 3,000mm H : 4,050mm (構内走行姿勢)	 42,740kg (台車のみ)	 最大 300t×2.5m (13.6mブーム) (重荷重装置付)	 SUPERBOOM 5段 / 13.6~50m 5段 / 9.4m	 SL 4段 / 10~31m 5°~60°	 HL 6段 / 13~54m 10°~60°	 ACS MS-100C
 通行条件 C (旋回体別送, 台車のみ走行)						

KA-2200



※構内走行姿勢

 L : 16,890mm W : 3,000mm H : 4,050mm (構内走行姿勢)	 42,740kg (台車のみ)	 最大 220t×3m (13.6mブーム) (重荷重装置付)	 SUPERBOOM 5段 / 13.6~50m	 SL 3段 / 10.5~27.3m 5°~60°	 HL 6段 / 13~54m 10°~60°	 ACS 5段 / 9.4m MS-100C
 通行条件 C (旋回体別送, 台車のみ走行)						

KA-1300R



※構内走行姿勢

L : 14,565mm
W : 2,990mm
H : 4,000mm
(構内走行姿勢)

36,620kg
(台車のみ)

130t×2.5m
(11.8mブーム)

SUPERBOOM

6段 / 11.8~52m

4段 / 9.2~26.6m
2°(5°)~60°

6段 / 8.4m





MS-220

(旋回体別送, 台車のみ走行)

リフター

オールテレーンクレーン分解組立専用装置。
KL-6000



 L : 9,995mm W : 2,360mm H : 2,305mm (格納姿勢)	 10,000kg	 最大 50t (せり上げ能力)	 5.0m, 4.5m
---	--	--	--

※オルター分解作業時

最先端の作業性能と世界最高水準のクリーン性能。

HD823MR-6 REGZM®

後方小旋回

KATO ICタグ

- 112.5kW/2,000min⁻¹
- 22,400kg
LC仕様: 23,100kg
- 0.8m³
- 6,690mm
- APC APC300
- GPS



※クレーン仕様車

HD820-6 REGZM®

KATO ICタグ

- 112.5kW/2,000min⁻¹
- 20,200kg
LC仕様: 20,700kg
- 0.8m³
- 6,700mm
LC仕様: 6,690mm
- APC APC300
- GPS



HD513MR-6 REGZM®

後方小旋回

KATO ICタグ



HD512-6 REGZM®

KATO ICタグ

- 75kW/2,000min⁻¹
- 13,700kg
ドーザ仕様: 14,500kg
LC仕様: 14,100kg
- 0.5m³
- 5,560mm
- APC APC300
- GPS



- 75kW/2,000min⁻¹
- 12,500kg
ドーザ仕様: 13,300kg
LC仕様: 12,900kg
- 0.5m³
- 5,600mm
- APC APC300
- GPS




HD308US-6 REGZM®

後方超小旋回

KATO ICタグ (オプション)



- 40kW/2,000min⁻¹
- 7,300kg
ドーザ仕様: 7,800kg
- 0.28m³
- 4,120mm
- APC APC300
- GPS



ハイパワー・高効率・環境性能をそなえた最新機能。






HD1430v REGZM®





	183kW/2,150min ⁻¹	
	31,000kg LC仕様: 31,800kg	
	1.4m ³	
	7,450mm	
	APC200	
		
		
Lineup		
		
		




HD2045III REGZM®



	235kW/2,000min ⁻¹
	46,200kg
	2.0m ³
	7,760mm
	APC150



Lineup



クラス最高の掘削性能! コンパクトボディのシティタイプ。

KE-1500III REGZM®

	43m
	1.5m
	98kW/2,000min ⁻¹
	23t
	NETIS



※アタッチメント装着例



アースドリル

全回転式ケーシングドライバ付
抜群の低燃費を実現!

KB-1500RII



	約45m
	1.5m
	205kW/2,000min ⁻¹
	56.5t
	NETIS

汚泥から粉粒体まで、吸引物を選ばない。新型ブロワを搭載!

高い清掃能力とコンパクト化を両立! 街に、人に優しい低騒音・高効率スイーパー。

MV-2200SS



MV-2200S



MV-2000S



MV-600S



MV-500S



MV-400SL



MV-400S



MV-400C



HS-800W Street-Master®



HS-800WL Street-Master®



HS-400W Street-Master®



HS-400WL Street-Master®



HS-120 高速路面清掃車



空港用除雪車 スノースイーパー

強力なブラシ&ブロー式を採用。スピーディで効率の良い除雪作業を実現。

S-580C

SNOWWING®



- 40km/h
- 6.0m
- 386kW/1,800min⁻¹

S-380CⅢ



- 40km/h
- 3.8m
- 270kW/2,100min⁻¹

S-380CⅡ



- 40km/h
- 3.7m
- 270kW/2,100min⁻¹

S-250CⅧ



- 40km/h
- 2.5m
- 235kW/2,100min⁻¹

S-250CⅦ



- 40km/h
- 2.5m
- 235kW/2,100min⁻¹

トラック積載型クレーン

V294HPK

小型トラック積載型



P244RS

荷台内架装型



V344K

中型トラック積載型



U504RSKK

大型トラック積載型



Eco 使えば使うほどエコノミー&エコロジー。「エコポンシステム」搭載。

架装対象車(各社)		大型車架装用 *					中型車架装用 *								小型車架装用 *								小型車荷台内架装用				
シリーズ名		V・U・W500※1					V・U・W370				V・U・W340				V・U・W290				V・U・W260				P244	A220	UE500		
型式名	Basic	V507	V506	V505	V504	V503	V376	V375	V374	V373	V346	V345	V344	V343	V342	V296	V295	V294	V293	V266	V265	V264	V263	P244RS	A224	A223	UE500※4
	Super	U507	U506	U505	U504	U503	U376	U375	U374	U373	U346	U345	U344	U343	U342	U296	U295	U294	U293	U266	U265	U264	U263				
	Super Safety	—	W506	W505	W504	W503	W376	W375	W374	W373	W346	W345	W344	W343	W342	W296	W295	W294	W293	W266	W265	W264	W263				
ブーム段数		7	6	5	4	3	6	5	4	3	6	5	4	3	2	6	5	4	3	6	5	4	3	4	4	3	3
空車時最大クレーン容量		2.93t×3.9m	2.93t×3.9m	2.93t×3.9m	2.93t×4.1m	2.93t×4.1m	2.93t×2.4m	2.93t×2.4m	2.93t×2.6m	2.93t×2.7m	2.93t×2.4m	2.93t×2.4m	2.93t×2.6m	2.93t×2.6m	2.93t×2.7m	2.93t×1.5m	2.93t×1.5m	2.93t×1.6m	2.93t×1.6m	2.63t×1.5m	2.63t×1.5m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.22t×1.1m	2.22t×1.1m	2.22t×1.1m	490k×1.4m
最大地上揚程(約)		19.9m	17.6m	15.4m	13.0m	10.5m	16.2m	14.0m	11.7m	9.5m	16.2m	14.0m	11.7m	9.5m	7.3m	13.9m	12.0m	10.1m	7.9m	13.9m	12.0m	9.8m	7.9m	6.4m	5.8m	4.8m	4.65m
最大作業半径		17.78m	15.47m	13.12m	10.60m	8.10m	14.42m	12.11m	9.81m	7.51m	14.42m	12.11m	9.81m	7.51m	5.32m	12.63m	10.63m	8.73m	6.43m	12.63m	10.63m	8.43m	6.43m	4.60m	4.60m	3.60m	3.42m
アウトリガ		メイン					4,200mm				3,500mm				3,400mm				3,000mm※3				1,860mm		—		
最大張り出し幅		リヤ※2					3,500mm				2,890mm(6段ブーム機のみ標準装備)				2,500mm(6段ブーム機のみ標準装備)				—				—		—		

*各シリーズに最大地上揚程は、スーパー・ユニフォック又は、ユニフォック装着機の性能です。 ※1：空車時最大クレーン容量は、10トン車クラス以上に架装時の性能です。
※2：回転格納式リヤアウトリガはオプション設定。但し、中型・小型車架装用6段ブーム機は標準装備です。 ※3：6段ブーム機は3,400mm幅です。 ※4：バッテリー式クレーンです。
①“V”は高度な基本性能を持つベーシックシリーズを、“U”はU-CANシリーズSuper(安全装置なし)を、“W”はU-CANシリーズSuper Safety(安全装置付)を表す。
②U-CANシリーズは「運動ラジコン(RS)」非装備のスタンダードシリーズもあります。
★U-CANシステム：特定小電力型運動ラジコン(RS)、パワーオートアクセル、各軸圧力補償弁付電磁比例式コントロールバルブ(PCPV)などをコンピュータ制御したオペレーションシステムです。